

DECKBLATT ZUM ORIGINAL-DOKUMENT DES HERSTELLERS

15KW | DATENBLATT OPTIONEN

HERSTELLER Delta Elektronik BV

PRODUKTSERIE Schnittstelle Industrial Fieldbus für SM15k-Serie

Ihr direkter Ansprechpartner für Delta-Produkte!

Die Ing. Erhard Fischer GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner für die Produkte von Delta Elektronik. Wir bieten Ihnen nicht nur hochwertigen technischen Support, sondern auch kompetente Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

Ob Standardprodukt, kundenspezifische Geräte oder Schaltschrankbau. Wir freuen uns, Sie bei Ihrer Lösungsfindung mit eingehender Kundenberatung kompetent unterstützen zu können.

Kontaktieren Sie uns für technische Beratung oder ein individuelles Angebot!

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.



IHR ANSPRECHPARTNER

Martin Sochor



+43 2236 42694-40



powersupply@ing-fischer.at



Ing. Erhard Fischer GmbH



Weissenbach 101 | AT-2371 Hinterbrühl



www.ing-fischer.at



ING. ERHARD FISCHER GMBH

**Immer die passende Lösung für Industrie-
Stromversorgungen, Heizfolien & Messtechnik**



Preliminary Datasheet

INT MOD ANY - Industrial Fieldbus Interface

Typical Applications

- Connecting the power supply to existing industrial fieldbus network.
- Programming of voltage and current
- Monitoring of voltage and current
- Remote monitoring of the status signals: ACF, DCF, Interlock, etc.
- Remote shutdown of the power output



Interface between Power Supply and Industrial Field Buses via HMS Anybus CompactCom-40 Module:

- PROFIBUS
- PROFINET-IRT
- POWERLINK
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus-TCP
- CANopen

Note 1: Both an INT MOD ANY and a CompactCom module are required to connect a power supply to one of the above fieldbuses.

Specifications

Programming/Monitoring processing time PROFIBUS PROFINET-IRT POWERLINK Ethernet/IP EtherCAT Modbus-TCP CANopen	t.b.d. t.b.d. t.b.d. < 500 µs < 150 µs < 300 µs < 300 µs <i>Note 2: Excluding network latency</i>
Status update time	< 1ms <i>Note 3: See programming manual for related status registers A and B.</i>
Safety	EN 61010
Operating Temperature	– 20 to + 50 °C
Humidity	max. 95% RH, non condensing, up to 40 °C max. 75% RH, non condensing, up to 50 °C
Storage temperature	– 40 to + 70 °C

Assembly	Pluggable SM3300: interface slots 2,3 or 4. SM15K: interface slots 1, 2, 3 or slot 4. See paragraph 'Hardware Installation' in the operating manual. <i>Note 4: max 1pcs INT MOD ANY per unit.</i> <i>Note 5: cannot be combined with INT MOD SIM or INT MOD ANA</i>
Weight	0.14 kg <i>Note 6: Excluding Anybus CompactCom module.</i>